



INDUMENTARIA LABORAL

Zapatilla Ombú Sneacker Marrón Puntera de Composite



AFP
Service S.A.



Propiedades y tecnologías :



PLANTILLA CONFORT



CALZADO TRI-DENSIDAD
Tecnología exclusiva de OMBU
suelin resistente + entreplanta confort + plantilla confort



PERMEABILIDAD AL VAPOR DE HUMEDAD



CUERO FLOR



PLANTA AUTOLIMPIANTE



PLANTA ANTIDESLIZANTE



RESISTENTE A LOS ACEITES



ANTIMICOTICO



DIELECTRICO



RESISTENTE A LOS
HIDROCARBUROS



SHOCKABSORBER

Ficha Técnica

- **Capellada en cuero vacuno or de 1,8 a 2 mm de espesor. Combinado con cuero Nobuck 1.8 a 2 mm de espesor.**
- **Materiales:** Suela inyectada en PU Bidensidad con insertos en TPU. Forrería de material textil tejido con soporte de espesor 2mm. Con tratamiento antimicrobiano Sanitized.
- **Plantilla ultra confortable:** Material textil con tratamiento antimicrobiano sanitizated. Cuerpo: Inyectada en PU
- **Planta exterior:** Cuenta con canales longitudinales para favorecer la tracción y el agarre absorbiendo en el ancho las irregularidades del terreno. Los canales transversales permiten el movimiento controlado de la torsión. Cuenta con un dibujo antideslizante y auto-limpiante. Posee insertos en TPU, dispuestos en zonas específicas para mejorar el Grip. Compuesta en PU Bidensidad formulado tanto para resistir agentes externos como líquidos, aceites, elementos contundentes, calor, y otros agentes agresivos. El PU Bidensidad también está desarrollado para aumentar la absorción de energía y favorecer la distribución del peso corporal en la planta brindando mayor confort y descanso. Insertos de TPU que otorgan mayor grip.
- **Capellada:** Cuero vacuno nobuck de 1.8 a 2 mm de espesor para la capellada y la talonera. Cuero vacuno flor seleccionado de alta calidad de espesor 1.8 mm a 2 mm para la caña. Tejido plano de bra poliester resistente al rasgado, durable, permeable al vapor de humedad. Performance 4 veces superior al algodón.
- **Forro de capellada:** Material textil no tejido de espesor 1 mm a 1.2 mm en capellada.
- **Forro de caña:** Material textil tejido de malla bicolor doble densidad 100% poliester con tratamiento antibacteriano en la caña y la parte interna del copete.
- **Refuerzo de talonera:** Material de cuero vacuno flor napa de espesor 1 a 1.2 mm en la talonera.
- **Costuras:** Con hilo de Nylon de alta tenacidad.
- **Puntera:** De composite, resistente al impacto según ensayo requerido en el punto 4.3.3 "C" Norma Iram 3610. Resistente a la compresión según ensayo requerido en el punto 4.3.3 Norma Iram 3610. El lo interno esta revestido con material de latex laminado, de cantos rebajados para minimizar eventuales molestias al exionar el pié. La puntera tiene propiedades Dielectricas.
- **Planta exterior:** Poliuretano bi-densidad (NO PEGADO). Resistente al choque eléctrico según Norma IRAM 3610. (Rigidez dieléctrica).
- **Entreplanta:** Densidad de 0,5 +/- 0,05 gr / cm3, dureza shore a 65 +/- 5 grados.
- **Planta:** Densidad de 1 +/- 0,1 gr / cm3 dureza shore A 70 +/- 5 grados, con dibujo antideslizante y auto-limpiante con relieve para evitar el quiebre de la planta. La planta tiene extensión en la zona de la punta para protegerse de las agresiones del suelo. Desarrollada con insertos de TPU (Poliuretano Termo Plastico) shore 90 +/- grados, que permiten un mayor grip (resistencia al deslizamiento) en la planta.
- **Ojales:** Ojalillos metalicos de alta calidad y resistencia.
- **Armado:** Unión de capellada con plantilla por sistema strobel, la planta está inyectada directamente a la capellada formando una sola pieza.

Certificaciones



Vintter 1201 - General Roca - Río Negro - Cel.: (0298) 154 636 320 / 154 636 371 - E-mail: ventas@afpservice.com.ar / ventas1@afpservice.com.ar

Visitanos en: www.afpservice.com.ar - www.afpcontainers.com.ar o buscanos en nuestras redes sociales: [f](#) AFPSERVICEIndustrial [@serviceafp](#) [AFP Service](#)