



## Ficha Técnica

- ▶ El crique de ajuste de cada pieza posee retención mecánica, que impide el deslizamiento de la cinta al someterla a esfuerzos de tracción, y sistema de liberación rápida.
- ▶ Los ganchos están fabricado en acero al carbono tratado térmicamente, proceso que incrementa su rigidez y resistencia a la deformación.
- ▶ Adicionalmente, los ganchos y crique de los modelos de 25mm cuentan con un recubrimiento protector que evita daños al contacto con otras superficies; en tanto que los de 38 y 50mm poseen un tratamiento superficial en base a Zinc, con un espesor de capa que los torna aptos para condiciones de mayor exigencia.
- ▶ Las cintas son 100% poliéster, por lo que no se estiran ni encogen, y resultan altamente resistente al deterioro causado por la humedad. Son capaces de soportar grandes esfuerzos sin llegar a la rotura.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ▶ Material de la Cinta: 100% poliéster.
- ▶ Material del Gancho: Acero al carbono

### USOS:

- ▶ Indicadas para la sujeción y el aseguramiento de cargas en el interior de embalajes, contenedores, camiones, camionetas, automóviles, etc.
- ▶ No aptas para elevación de cargas.